4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины! дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть автомобиля!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 15215Е установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

EAC артикул 15215Е

для автомобилей

Toyota Granvia (I поколение)

(1995 г.в. - 2002 г.в.)

Toyota Grand Hiace (I поколение)


(1999 г.в. - 2002 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов,17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Toyota Granvia (I поколения), Toyota Grand Hiace (I поколения) (Арт. 15215E)



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа F (F-1)	1
2	Балка поперечная	1
3	Втулка комплектации	2
4	Кронштейн комплектации 67 мм	2
5	Кронштейн сборки	2
6	Подрозетник	1
7	Болт М12х35	6
8	Болт М12х125х35	4
9	Болт М12х110	2
10	Винт М16х50	2
11	Гровер ф12	6
12	Шайба ф12	16
13	Шайба ф12 увеличенная	2
14	Шайба ф16	1
15	Гайка М12 самостопорящаяся	6
16	Гайка М16 самостопорящаяся	2

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.1. Техническая характеристика

- Диаметр сцепного шара, мм 50
- Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг 75
- Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: 1500*
- Масса ТСУ, кг 19 ± 0,5

1.2. Требования к установке

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

2.Установка ТСУ на автомобиль

Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37. 001-131-89 .

2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.

2.2. Демонтируйте буксировочную проушину (в дальнейшем не понадобится).

2.3. Установите кронштейн сборки (поз. 5) с наружней стороны левого лонжерона, предварительно рассверлив одно отверстие через одну стенку для втулки и установив ее, закрепите болтом М12х1.25х35 (поз.8), болтом М12х110 (поз. 9), увеличенной шайбой Ø12 (поз.13) шайбой Ø12 (поз.12), гровером Ø12 (поз.11) и гайкой М12 (поз. 15).

2.4. Установите кронштейн сборки (поз. 5) с внутренней стороны правого лонжерона, предварительно рассверлив одно отверстие через одну стенку для втулки и установив ее, закрепите болтом М12х1.25х35 (поз.8), болтом М12х110 (поз. 9), увеличенной шайбой Ø12 (поз.13) шайбой Ø12 (поз.12), гровером Ø12 (поз.11) и гайкой М12 (поз. 15).

2.5. Установите кронштейны комплектации (поз. 4) на кронштейны сборки (поз. 5), закрепите болтами М12х35 (поз.7), шайбой Ø12 (поз.12) и гайкой М12 (поз.15), затем прикрутите их к лонжерону при помощи болтов М12х1.25х35 (поз.8), шайб Ø12 (поз.12), гроверов Ø12 (поз.11).

2.6. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами М12х35 (поз.7), шайбами Ø12 (поз.12), гроверами Ø12 (поз.11) и гайками М12 (поз.15).

2.7. Произведите затяжку всех болтовых соединений.

2.8. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.

3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.

3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.

3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя