PT GROUP

Паспорт изделия

KIA RIO X-Line 2017-20 KIA Rio X 2021-*	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат

* Подходит на комплектации 2021 года выпуска по настоящее время.

Артикул: PTE0054

Комплектация:

A) Болт M10x20 - 1 шт.
B) Болт M10x1,25x40 - 6 шт.
C) Гайка M10 - 3 шт.
D) Гайка M10x1,25 - 4 шт.
E) Шайба 10 - 11 шт.
F) Шайба 10 увеличенная - 3 шт.
G) Шайба 10 гроверная - 9 шт.
H) Болт M12x1,25x40 - 4 шт.
I) Шайба 12 - 4 шт.
J) Шайба 12 гроверная - 4 шт.
K) Пластина закладная - 2 шт.
L) Съёмный шар в сборе - 1 шт.
M) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
N) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
O) Кронштейн розетки - 1 шт.
P) Кронштейн правый - 1 шт.
Q) Кронштейн левый - 1 шт.
R) Балка ТСУ - 1 шт.
S) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещотка на 17 мм.
2) Ключ рожковый на 17 мм.
3) Ключ на 38 мм.
4) Ключ трещотка на 19 мм.
5) Отвертка плоская .









































ТСУ KIA Rio X	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTE0054	7,6	80	1610	750/1500*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 20 кг.;
- габаритные размеры изделия 1155x556x321 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар; допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ; при эксплуатации платформы необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
- фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки Штамп ОТК_____

_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи_____Штамп магазина_____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.
Освободите глушитель с посадочного места.
С помощью плоской отвертки удалите пластиковые заглушки с лонжеронов автомобиля.
В отверстия вставьте закладные пластины с шпильками М10.






ШАГ 2.
Установите кронштейн левый, совместив отверстия в кронштейне с отверстиями в лонжероне сбоку и закрепите его болтами М12х1,25х40, через шайбы 12 и шайбы 12 гроверные. А так же снизу к шпильке закладной, гайкой М10, через шайбу 10 увеличенную и гровер 10.
Соединения не затягивать!
Аналогично установите кронштейн правый.
Установите балку ТСУ, соединив его с боковыми кронштейнами, с помощью болтов М10х1,25х40, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек М10х1,25.
Затяните соединения всех элементов в следующей последовательности: первыми затягиваем гайки кронштейнов, затем боковые болты и балка.






ШАГ 3.
Установите кронштейн розетки и закрепите его с помощью гайки М10 через шайбу 10 гроверную и шайбу 10.
Установите съёмный шар в сборе и закрепите его шпилькой с фиксирующей клипсой. Затянитите фиксирующий болт М10х20 снизу, он используется для исключения технологических люфтов съемного шара и только в ненагруженном состоянии!
Перед сцепкой болт демонтировать!




ШАГ 4.
Установка завершена.



ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В КОМПЛЕКТ ТСУ ВХОДЯТ:
- **ПЕРЧАТКИ**
- **СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ**
- **КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА**



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru