4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины! дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть автомобиля!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 17235E установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

EAC артикул 17235E
для автомобилей


Nissan Qashqai I, II поколение (2006 г.в. - ...)
Nissan Qashqai+2 I поколение (2008 - 2014 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов,17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Nissan Qashqai (I, II поколения), Nissan Qashqai + 2 (I поколения) (Арт. 17235E)



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа E (стандарт)	1
2	Балка поперечная	1
3	Кронштейн комплектации	1
4	Кронштейн сборки левый	1
5	Кронштейн сборки правый	1
6	Палец	1
7	Поводок М10	5
8	Подрозетник	1
9	Шплинт игольчатый пружинный	1
10	Болт М10х30	1
11	Болт М10х35	14
12	Болт М12х35	1
13	Гровер ø10	5
14	Гровер ø12	1
15	Шайба ø10	21
16	Шайба ø12	1
17	Шайба ø10 увеличенная	3
18	Гайка М10 самостопорящаяся	10

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.1. Техническая характеристика

- Диаметр сцепного шара, мм 50
- Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг 75
- Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: 1200*
- Масса ТСУ, кг 17 ± 0,5

1.2. Требования к установке

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

2.Установка ТСУ на автомобиль

Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37. 001-131-89 .

2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
2.2. Демонтируйте задний бампер.
2.3. Демонтируйте усилитель бампера.
2.4. Установите в полость лонжерона уголок левого кронштейна (поз.10).
2.5. Установите левый кронштейн (поз.4), закрепите болтами М10х35 (поз.13), гровером Ø10 (поз.15), шайбой Ø10 (поз.17) и гайкой М10 (поз.19).
2.6. Установите в полость лонжерона закладную пластину (поз.7).
2.7. Установите правый кронштейн (поз.5), закрепите болтами М10х35 (поз.13), гровером Ø10 (поз.15), шайбой Ø10 (поз.17).
2.8. Установите в правую полость лонжерона поводок (поз.8).
2.9. Установите кронштейн комплектации (поз.3), закрепите болтами М10х35 (поз.13), гровером Ø10 (поз.15), шайбой Ø10 (поз.17).
2.10. Закрепите правый кронштейн (поз.5) и кронштейн комплектации (поз.3) между собой болтами М10х35 (поз.13), шайбой Ø10 (поз.17) и гайкой М10 (поз.19).
2.11. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами М10х35 (поз.13), шайбой Ø10 (поз.17) и гайкой М10 (поз.19).
2.12. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
2.13. Установите усилитель бампера и задний бампер (Сделайте вырез в бампере при необходимости).
2.14. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.
*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя