ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

В процессе эксплуатации необходимо правильно использовать и осуществлять уход за элементами, имеющими цинковое покрытие.

Для очистки от загрязнений оцинкованных изделий допускается использование воды и/или моющих средств с нейтральным pH, а также мягких щетки или губки. ***Щелочные и кислотные моющие средства не допустимы!***

После мойки, перед дальнейшим хранением оцинкованных изделий, обязательна просушка изделия во избежание образования гидроксида цинка (белой ржавчины) — результата реакции цинка с водородом (из воды) и кислорода (из воздуха).

В случае механического повреждения или после проведения сварочных работ поврежденное место необходимо обработать специальными цинковыми растворами, если таковые отсутствуют, можно использовать лакокрасочные материалы.

Недопустимо подвергать оцинкованные изделия длительному воздействию открытого огня, растворов солей, кислот и щелочей, в том числе присутствующих в осадках. (Рекомендуется регулярная мойка и хранение под навесом.)

Хранение оцинкованных изделий должно осуществляться в сухом закрытом помещении с нормальной влажностью или под укрытием, не допускающем попадание осадков, с естественной вентиляцией, обеспечивающей невозможность образования конденсата на цинковой поверхности. Не допускается хранить в одном помещении с кислотами, щелочами, органическими растворителями.

Предпродажное хранение должно осуществляться в закрытых отапливаемых или не отапливаемых складах, с естественной вентиляцией, в условиях, исключающих механические повреждения, воздействия сильных перепадов температуры и влажности, а так же взаимодействие цинкового покрытия с химически активными веществами или их парами, в том числе с бензином, ацетоном, смазками, кислотами, щелочами и растворами на их основе.

Не допускается укрывать изделия с цинковыми покрытиями полиэтиленовой пленкой или иными воздухонепроницаемыми материалами, во избежание образования конденсата.

Цинковое покрытие является защитным, а не декоративным покрытием, поэтому изменение цвета, потускнение, появление белесого налета в процессе хранения и эксплуатации оцинкованных изделий гарантийным случаем не являются.

При нарушении пунктов инструкции по эксплуатации оцинкованных изделий ответственность несет эксплуатант (заказчик).

ГАРАНТИЯ на цинковое покрытие — 6 МЕСЯЦЕВ.