4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины! дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть автомобиля!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 17041А установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

EAC артикул 17041А
для автомобилей


Nissan Terrano III поколение (2014- 2022 г.в.)
Renault Duster I, II поколение (2011 г.в. - ...)
Renault Kaptur I поколение (2016 - 2020 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов,17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Nissan Terrano (III поколения), Renault Duster (I, II поколения), Renault Kaptur (I поколения) (Арт. 17041A)



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа А (I-81)	1
2	Балка поперечная	1
3	Втулка комплектации 55 мм	4
4	Кронштейн левый	1
5	Кронштейн правый	1
6	Подрозетник	1
7	Болт М10х90	4
8	Болт М12х35	4
9	Болт М12х80	2
10	Гровер ø12	2
11	Шайба ø10	4
12	Шайба ø10 увеличенная	4
13	Шайба ø12	9
14	Гайка М10 самостопорящаяся	4
15	Гайка М12 самостопорящаяся	4

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.1. Техническая характеристика

- Диаметр сцепного шара, мм 50
- Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг 60
- Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: 1200*
- Масса ТСУ, кг 16 ± 0,5

1.2. Требования к установке

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

2.Установка ТСУ на автомобиль

Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37. 001-131-89 .

2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
2.2. Снимите запасное колесо и глушитель с подушек крепления.
2.3. Демонтируйте теплоизоляционную панель.
2.4. Снимите обивку багажника, демонтируйте пластиковые заглушки на полу багажника автомобиля для установки втулок комплектации (поз.3).
2.5. Демонтируйте пластиковые заглушки в лонжеронах на боковых стенках.
2.6. Удалите ответные заглушки с технологических отверстий на боковых стенках лонжеронов автомобиля.
2.7. Установите левый (поз.4) и правый (поз.5) кронштейны, совместив отверстия кронштейнов с отверстиями в лонжеронах автомобиля и закрепите их болтами М10х90 (поз.7) через втулки комплектации (поз.3) с увеличенной шайбой Ø10 (поз.12) , шайбой Ø10 (поз.11), и гайкой М10 (поз.14).
2.8. Закрепите поперечную балку(поз.2) , между кронштейнами болтами М12х35 (поз.8), шайбой Ø12 (поз.13), гровером Ø12 (поз.10) и гайкой М12 (поз.15).
2.9. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
2.10. Сделайте вырез в бампере при необходимости.
2.11. Установите глушитель, запасное колесо и теплоизоляционную панель.
2.12. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.
*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя