4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.5. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.6. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте уникар.рф в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины! дальнейшее использование поврежденного ТСУ после ДТП в заднюю часть автомобиля!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи ..... Штамп .....

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 17081А установлено на автомобиль марки:.....

Модель: ..... VIN.....

Пробег:.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.


Дата установки ..... Подпись .....

УНИКАР

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО


EAC артикул 17081А
для автомобилей
Nissan Qashqai I, II поколение (2006 г.в. - ...)
Nissan Qashqai+2 I поколение (2008 - 2014 г.в.)

ПАСПОРТ



г. Омск, ул. Электрификаторов,17
тел.(3812)21-81-60, 8-983-620-15-24
уникар.рф unicar-omsk@mail.ru

Тягово-сцепное устройство Nissan Qashqai (I, II поколения), Nissan Qashqai +2 (I поколения) (Арт. 17081A)



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа A (I-81)	1
2	Балка поперечная	1
3	Кронштейн комплектации	1
4	Кронштейн левый	1
5	Кронштейн правый	1
6	Поводок М10	5
7	Подрозетник	1
8	Болт М10х35	14
9	Болт М12х80	2
10	Гровер ф10	5
11	Шайба ф10	20
12	Шайба ф12	3
13	Шайба ф10 увеличенная	3
14	Гайка М10 самостопорящаяся	9
15	Гайка М12 самостопорящаяся	2

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.1. Техническая характеристика

- Диаметр сцепного шара, мм 50
- Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг 75
- Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: 1200*
- Масса ТСУ, кг 15 ± 0,5

1.2. Требования к установке

- Запрещено устанавливать изделие на машины иных марок.
- Запрещена установка в не предусмотренные Инструкцией места.
- Запрещена самостоятельная доработка изделия.

2.Установка ТСУ на автомобиль

Монтаж ТСУ должен проводиться только в сертифицированных сервисных центрах. Перед началом установки внимательно изучите прилагаемую инструкцию. Пройтись метчиком по всем резьбовым соединениям, чтобы очистить, выровнять и восстановить резьбу перед сборкой. Все болтовые соединения затянуть согласно РД 37. 001-131-89 .

2.1. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
2.2. Демонтируйте задний бампер.
2.3. Демонтируйте усилитель бампера.
2.4. Установите левый кронштейн (поз.4), закрепите болтами М10х35 (поз.8), гровером Ø10 (поз.10), шайбой Ø10 (поз.11) и гайкой М10 (поз.14).
2.5. Установите в полость лонжерона поводки М10 (поз.6).
2.6. Установите правый кронштейн (поз.5), закрепите болтами М10х35 (поз.8), гровером Ø10 (поз.10), шайбой Ø10 (поз.11).
2.7. Установите в правую полость лонжерона поводки М10 (поз.6).
2.8. Установите кронштейн комплектации (поз.3), закрепите болтами М10х35 (поз.8), гровером Ø10 (поз.10), шайбой Ø10 (поз.11).
2.9. Закрепите правый кронштейн (поз.5) и кронштейн комплектации (поз.3) между собой болтами М10х35 (поз.8), шайбой Ø10 (поз.11) и гайкой М10 (поз.14).
2.10. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами М10х35 (поз.8), шайбой Ø10 (поз.11) и гайкой М10 (поз.14).
2.11. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
2.12. Установите усилитель бампера и задний бампер (Сделайте вырез в бампере при необходимости).
2.13. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.
*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя